

ゴムホース

RH

注：ご使用の際は用途・使用圧力を必ずご確認ください。

ボルトカッター
ドリルコック

ドリルコック

ゴムホース

ビニールホース

スパイラルチューブ

難燃ケーブル
ケーブル

結束バンド

防振脚座オーレック

防振ゴム

ストップバーゴム

ラジエター用



RH-0001A~RH-0008Aの外観はスムーズタイプ、RH-0009A~RH-0010Aの外観は布締めタイプです。

B=ブレード P=プライ

5-825番号	呼び径	内径・外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	長さ	1本価格	m価格
RH-0001A	22	22.2×29.2×1B	0.30	1m1本	3,500	—
RH-0002A	25	25.4×34.4×1B	0.30	1m1本	4,000	—
RH-0003A	32	31.8×41.8×1B	0.20	1m1本	5,100	—
RH-0004A	38	38.1×48.1×1B	0.20	1m1本	6,100	—
RH-0005A	45	44.5×54.5×1B	0.20	1m1本	7,600	—
RH-0006A	50	50.8×62.8×1B	0.10	1m1本	8,200	—
RH-0007A	57	57.1×69.1×1B	0.10	1m1本	12,600	—
RH-0008A	64	63.5×77.5×1B	0.10	1m1本	13,900	—
RH-0009A	70	70.0×84.0×1B	0.10	1m1本	15,200	—
RH-0010A	76	76.0×90.0×1B	0.10	1m1本	16,400	—

●ラジエター用ホース RH-0001A~RH-0010Aの寸法について
内径・外径寸法で記載されていますが、肉厚の寸法公差内でばらつきがあり、そのため外径寸法もばらつきがありますので御了承下さい。
お問い合わせにつきましては、代理店もしくは弊社へご相談下さい。

シリコンホース VMQ



耐熱性に優れ、様々な用途での使用が可能です。シームレスタイプですので、ホース内にバリが残る事もなく脈動時の内面剥離の心配がありません。



その他のサイズや曲がり管につきましては、受注生産にて対応可能です。

外観：青色布締めタイプ 耐熱温度：190℃以下

5-825番号	呼び径	内径・外径 (mm)	形状	最大圧力 (MPa)	長さ	標準価格
VMQ-A45	45	44.5×56.5×1B	ストレート	0.70	1m1本	オープン
VMQ-A50	50	50.8×62.8×1B	ストレート	0.70	1m1本	オープン
VMQ-A64	64	63.5×77.5×1B	ストレート	0.70	1m1本	オープン
VMQ-A70	70	70.0×84.0×1B	ストレート	0.70	1m1本	オープン
VMQ-A76	76	76.0×90.0×1B	ストレート	0.70	1m1本	オープン

外観：黒色布締めタイプ 耐熱温度：220℃以下

5-825番号	呼び径	内径・外径 (mm)	形状	最大圧力 (MPa)	長さ	標準価格
VMQ-K45	45	44.5×56.5×1B	ストレート	0.70	1m1本	オープン
VMQ-K50	50	50.8×62.8×1B	ストレート	0.70	1m1本	オープン
VMQ-K64	64	63.5×77.5×1B	ストレート	0.70	1m1本	オープン
VMQ-K70	70	70.0×84.0×1B	ストレート	0.70	1m1本	オープン
VMQ-K76	76	76.0×90.0×1B	ストレート	0.70	1m1本	オープン

ヒーター用



T=日立金属商事製(旧 東北ゴム)
Y=横浜ゴム製



5-825番号	呼び径	内径・外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	長さ	1巻価格	m価格
RH-3010A	10	9.5×16.5×1B	0.30	10m/巻	8,300	830
RH-3010C	10	9.5×16.5×1B	0.30	1.3m1本	1,130	—
RH-3012T	12	13.0×20.2×1B	0.30	20m/巻	オープン	—
RH-3012Y	12	13.0×20.2×1B	0.30	20m/巻	オープン	—
RH-3012YC	12	13.0×20.2×1B	0.30	2m1本	1,320	—
RH-3015T	15	16.0×23.3×1B	0.30	20m/巻	オープン	—
RH-3015Y	15	16.0×23.3×1B	0.30	20m/巻	オープン	—
RH-3015YC	15	16.0×23.3×1B	0.30	2m1本	1,440	—

●A=ラジエター及びヒーター用です。
●RH-3010C(C=カット)

ヒーター用



黄色ライン入り



5-825番号	呼び径	内径・外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	長さ	1巻価格	m価格
RH-3019A	19	19.0×26.0×2P	0.30	20m/巻	オープン	—
RH-3025A	25	25.4×34.4×3P	0.30	20m/巻	オープン	—
RH-3032A	32	31.8×41.8×3P	0.30	20m/巻	オープン	—

●外観は布締めタイプです。

ゴムホース RH

注：ご使用の際は用途・使用圧力を必ずご確認ください。

ボルトカッター
ナックルストップバー

ドラッグエタック
ドレインコック

ゴムホース

ビニールホース

スパイラルチューブ

難燃
チユルゲート

結束バンド

防振脚座オーレック

防振ゴム

ストップバーゴム

ガソリン・軽油・オイル用

※インタンク（浸漬状態）での使用は不可。



注：バイオディーゼル燃料不可

5-825番号	呼び径	内径・外径 (mm)	使用圧力 (Mpa)	長さ	1巻価格	m価格
RH-0023	6	6.0×13.5×1B	0.20	20m/巻	オープン	
RH-0024	8	7.5×15.0×1B	0.20	20m/巻	オープン	
RH-0028	4	4.5×12.0×1B	0.20	20m/巻	オープン	
RH-0030	4	4.5×12.0×1B	0.20	2m1本	1,390	—
RH-0031	6	6.0×13.5×1B	0.20	2m1本	1,510	—
RH-0032	8	7.5×15.0×1B	0.20	2m1本	1,750	—
RH-0039	9	9.5×17.5×1B	0.20	20m/巻	オープン	
RH-0040	9	9.5×17.5×1B	0.20	2m1本	2,630	—

バキューム用



5-825番号	呼び径	内径・外径 (mm)	使用圧力 (Mpa)	長さ	1巻価格	m価格
RH-0026	—	3.5×8.5	—	20m/巻	7,400	370
RH-0027	—	2.5×6.5	—	20m/巻	5,600	280
RH-0038	—	6.0×10.5	—	5m1本	1,500	—

ウインドウォッシャー用



5-825番号	呼び径	内径・外径 (mm)	使用圧力 (Mpa)	長さ	1巻価格	m価格
RH-3003	—	3.0×5.0	—	20m/巻	8,000	400

○・・・価格改定品 △・・・生産中止品 ※・・・受注生産品