パイプ用ゴム脚 KP

仕様・用途

仕様　材質　SBR=黒
硬度　65°　±5
用途　パイプや丸棒にセットできます。
◎受注ロットは100ケ単位になります。



5825番号	旧　番号	H1	H2	φD1	φD2	φd	F　番号	備　考
KP-0004B	ー	29.5	22.5	21.0	14.0	11.5	F-0004P	
KP-0005B	KP-5	30.0	22.0	25.0	17.0	14.0	F-0005P	
KP-0006B	KP-6	34.0	23.0	29.0	21.5	17.0	F-0006P	
KP-0007B	KP-7	34.0	25.0	31.0	24.5	20.8	F-0007P	
KP-0008B	KP-8	38.0	30.0	34.0	27.5	23.5	F-0008P	
KP-0012B	KP-12	27.0	20.0	40.0	35.5	30.0	F-0012P	

クッションゴム KC

仕様・用途

仕様　材質　NBR=黒
硬度　50°　±5　①　④　⑤　⑥
　　60°　±5　②　③
用途　配電盤・制御盤・脚ゴム等　　※ 包装単位　20個
◎受注ロットは100ケ単位になります。

①



②



③



④



⑤



⑥



5825番号	形　状	F 番号	備　考	5825番号	形　状	F 番号	備　考
KC-2514B	①	FCR-2514		KC-1204B	④	FCR-1204	
KC-1520B	②	FCR-1520		KC-1275B	⑤	FCR-1275	
KC-1210B	③	FCR-1210		KC-1220B	⑥	FCR-1220	

△・・・生産中止品　※・・・受注生産品